Capatect Universaldübel Rondelle 2G

Univerzalni sidrni vložki se med montažo samodejno uvlečejo v izolacijski material in zatem zaprejo s PS, MF, dalmatinskimi ali čepi iz konoplje.

Opis izdelka

Predvidena uporaba

Univerzalni sidrni vložki Capatect Rondelle 2G so sestavljeni iz dveh delov – iz stebla s krožnikom iz umetne mase in tovarniško vstavljenim pocinkanim vijakom. Krožnik vložka se lahko namesti zvezno s površino izolacijskega materiala ali pa poglobljeno.

Pri poglobljeni montaži učinkuje prevleka iz izolacijskega materiala nad krožnikom proti morebitnemu prenosu toplote, zaradi česar bi mesta sidranja na površini fasade lahko postala vidna. Čepi za vijake zmanjšujejo točkovne toplotne izgube (0,002 W/K) pri montaži sidrnih vložkov zvezno s površino izolacijskega materiala.

Zaradi specialne tehnike montaže ne nastaja prah.
Zanesljiv nadzor nameščanja in sidranje v vseh običajnih izolacijskih materialih.
Montažno orodje 2GS je potrebno za poglobljeno montažo sider.

Lastnosti

- Kategorija uporabe: A, B, C, D, E
- Globina sidranja: A-D: ≥ 25 mm, E: ≥ 65 mm
- Premer stebla sidrnega vložka iz umetne mase: Ø 8mm
- Premer krožnika sidrnega vložka iz umetne mase: Ø 60mm
- Pocinkan vijak: TORX T30

Barvni toni

11,5 - 29,5 cm oranžne barve
31,5 - 45,5 cm bele barve

Skladiščenje

Na suhem, zaščiteno pred vlago.

Št. izdelka

Št. artikla	Dolžina	Pakiranje, kartonov/ paleti
00695 0115	Capatect Universaldübel Rondelle 11,5cm oranžni	100 kos./ 5.000 kos
00695 0135	Capatect Universaldübel Rondelle 13,5cm oranžni	100 kos./ 4.000 kos.
00695 0155	Capatect Universaldübel Rondelle 15,5cm oranžni	100 kos./ 4.000 kos.
00695 0175	Capatect Universaldübel Rondelle 17,5cm oranžni	100 kos./ 3.000 kos.
00695 0195	Capatect Universaldübel Rondelle 19,5cm oranžni	100 kos./ 3.000 kos.
00695 0215	Capatect Universaldübel Rondelle 21,5cm oranžni	100 kos./ 3.000 kos.
00695 0235	Capatect Universaldübel Rondelle 23,5cm oranžni	100 kos./ 2.000 kos.
00695 0255	Capatect Universaldübel Rondelle 25,5cm oranžni	100 kos./ 2.000 kos.
00695 0275	Capatect Universaldübel Rondelle 27,5cm oranžni	100 kos./ 2.000 kos.
00695 0295	Capatect Universaldübel Rondelle 29,5cm oranžni	100 kos./ 2.000 kos.
00695 0315	Capatect Universaldübel Rondelle 31,5cm oranžni	100 kos./ 2.000 kos.
00695 0335	Capatect Universaldübel Rondelle 33,5cm oranžni	100 kos./ 2.000 kos.
00695 0355	Capatect Universaldübel Rondelle 35,5cm oranžni	100 kos./ 1.600 kos.
00695 0375	Capatect Universaldübel Rondelle 37,5cm oranžni	100 kos./ 1.600 kos.
00695 0395	Capatect Universaldübel Rondelle 39,5cm oranžni	100 kos./ 1.600 kos.
00695 0415	Capatect Universaldübel Rondelle 41,5cm oranžni	100 kos./ 1.600 kos.
00695 0435	Capatect Universaldübel Rondelle 43,5cm oranžni	100 kos./ 1.600 kos.
00695 0455	Capatect Universaldübel Rondelle 45,5cm oranžni	100 kos./ 1.600 kos.

Delovni postopek

Sestava nanosov

Za statično ustrezno pritrditev kompaktnih izolacijskih sistemov Capatect v ustrezne podlage, pri katerih je v skladu s standardnim varnostnim certifikatom potrebna pritrditev s sidrnimi vložki po ETZ in ÖNORM. Montaža sidrnih vložkov poteka skozi posušeno lepilno podlago. Dolžina sidrnih vložkov se izbere tako, da je zagotovljena globina sidranja najmanj 25 mm oziroma pri NK: D najmanj 65 mm v masivno gradbeno osnovo (brez upoštevanja morebitnih slojev starega ometa ali drugih nenosilnih vmesnih slojev). Z vrtalnim strojem izvrtajte zvrtine za sidrne vložke s premerom 8 mm, in sicer pravokotno v nosilni material (globina vrtanja v masivno steno je ≥ 35 mm). Iz izvrtin očistite izvrtani material in sidrne vložke potisnite vanje za toliko, da se krožniki vložkov prilegajo površini izolacijskega materiala.

Montaža zvezno s površino:
Vijake privijte z običajnim vijačnim orodjem in vijačnim nastavkom Torx T30 za toliko, da so krožniki vložkov zvezno poravnani s površino izolacijskega materiala. V stebla sidrnih vložkov potisnite čepe iz izolacijskega materiala za toliko, da bodo pokrili glave vijakov in montaža je končana.

Poglobljena montaža:
Vijake privijte z običajnim vijačnim orodjem in montažnim orodjem Capatect 2GS. Sočasno s privijanjem orodje krožno zareže izolacijski material, ki se s privijanjem vijaka pod krožnikom sidrnega vložka zgosti. Velika osnovna plošča montažnega orodja zagotavlja samodejno omejitev globine privijanja na približno 20 mm. V odprtine vstavite čepe Capatect (PS, dalmatinski, MW ali iz konoplje) in jih poravnajte zvezno s površino izolacijskega materiala; s tem je montaža zaključena.

Čepi morajo biti v izvrtinah trdno nameščeni. Zrahljanih čepov v nobenem primeru ni dovoljeno lepiti s poliuretansko montažno peno.

Zrahljani čepi in razcefrani robovi izvrtin v izolacijskem materialu so znak za topo orodje, ki ga je zatorej treba zamenjati. Pozor: Rezalni obroč je oster! Obstaja nevarnost poškodbe!

Pregloboko vstavljene čepe je treba znova odstraniti. Izvrtine ni dovoljeno zapolniti s kitom za lopatico. Če sidrni vložek v podlagi ni zadosti zasidran, ne izpolnjuje svoje funkcije. Po potrebi je treba prilagoditi dolžino sidrnega vložka.

Napotki

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča problematičnih odpadkov. Ne odvrzite med gospodinjske odpadke! Proizvod ne sme zaiti v kanalizacijo, zemljo ali vodotoke! Neočiščeno embalažo odstranite enako kot proizvod.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija 1052/1 · Izdaja: januar 2017

Tehnična informacija je bila pripravljena na osnovi najnovejšega stanja tehnike in lastnih izkušenj.
Glede na raznolikost podlag in konkretnih pogojev na objektu nas vsebina tehnične informacije ne zavezuje.
Kupec/uporabnik naj se ne zanaša le na ta navodila, temveč naj strokovno in v skladu z obrtniškimi zakonitostmi na lastno
odgovornost preizkusi naše delovne materiale, ali ustrezajo predvidenemu namenu uporabe glede na konkretne pogoje na objektu.
Z novo izdajo tehnične informacije je vsebina tega dokumenta ukinjena. Veljajo naši splošni prodajni in dobavni pogoji v zadnji izdaji.