

Capatect Schraubdübel Holz

Za plosko in ugrezno pritrjevanje izolacijskih plošč Capatect na lesenih podlagah.



Opis izdelka

Predvidena uporaba

Sidro Capatect Schraubdübel Holz je sestavljeno iz dveh delov: podložke (krožnika) s kratkim stebлом iz umetne mase in predmontiranega pocinkanega vijaka za les. Podložka sidra je po izbiri lahko montirana v isti liniji z ravnino izolacije ali ugreznjena v izolacijo.

Pri ugrezni montaži pokrijemo podložko sidra z rondelo iz izolacije, ki preprečuje toplotne prehode in vidno odražanje sider na površini. Pri montaži v isti ravnini s površino izolacije pa pokrijemo vijak s PS-čepkom, da zmanjšamo točkovne toplotne izgube (0,002 W/K).

Specialna montažna tehnika ne povzroča finega prašenja.

Lastnosti

- Področje uporabe: izolacija v ploščah in lesene podlage
- Globina sidranja: > 25 mm

Skladiščenje

Na suhem, zaščiteno pred vlago.

Št. izdelka

Št. art.	Embalažna enota	Karton/palet
20770080	Capatect Schraubdübel Holz 8 cm	100 kos/7.200 kos
20770100	Capatect Schraubdübel Holz 10 cm	100 kos/7.200 kos
20770120	Capatect Schraubdübel Holz 12 cm	100 kos/7.200 kos
20770140	Capatect Schraubdübel Holz 14 cm	100 kos/7.200 kos
20770160	Capatect Schraubdübel Holz 16 cm*	100 kos/7.200 kos
20770180	Capatect Schraubdübel Holz 18 cm*	100 kos/7.200 kos
20770200	Capatect Schraubdübel Holz 20 cm*	100 kos/7.200 kos
20770220	Capatect Schraubdübel Holz 22 cm*	100 kos/7.200 kos
20770240	Capatect Schraubdübel Holz 24 cm*	100 kos/7.200 kos
20770260	Capatect Schraubdübel Holz 26 cm*	100 kos/7.200 kos
20770280	Capatect Schraubdübel Holz 28 cm*	100 kos/7.200 kos
20770300	Capatect Schraubdübel Holz 30 cm*	100 kos/7.200 kos

* Blaga ne držimo na skladišču



Delovni postopek

Postopek nanašanja

Pomembno je, da izolacijske plošče polagate na popolnoma ravno podlago. Podlaga iz lesenih plošč mora imeti ustrezno trdnost in debelino, da omogoča potrebno oporo za pritrjevanje sider z vijaki za les. Izolacijske plošče prilepite z vsepovršinskim nanosom lepila na podlago. Za to je primerna lepilna masa (npr. Capatect Rollkleber 615), ki jo nanesete z zobato gladilko (4 x 4), enakomerno razmažete in nazobčate.

Pomembno je, da montirate sidra v še moker nanos lepila! Dolžino vijakov izberite tako, da navoj dobro poseže v podlago. Z namenskim udarcem na glavo vijaka – zlasti pri trdi vrsti podlage – lahko fiksirate konico vijaka za boljše privijanje.

Montaža v isti liniji s površino izolacije:

Vijak privijte z običajnim vijačnikom in nastavkom Torx T25, da podložka tesno naleže na površini izolacije. PS-čep vtisnite v sidrno steblo (s čepom pokrijete glavo vijaka). Končano!

Ugrezna montaža:

Z običajnim vijačnikom in montažnim orodjem Capatect Montage Tool privijte vijak. Pri privijanju orodje istočasno zareže v izolacijo v obliki kroga in jo s potegom vijaka stisne pod podložko. Z veliko osnovno ploščo montažnega orodja je globina privijanja samodejno omejena na ca. 20 mm. Nato vstavite rondelo Capatect (PS, MV ali konopljino) – poravnano z zunanjo površino izolacije. Končano!

Rondela mora biti tesno fiksirana v izvrtani luknji. Nikakor ni dovoljeno razmajanih rondel prilepiti s PU-peno.

Če so rondela razmajane in izrezkani robovi izolacije nacefrani, je to znak, da rezalni obroč ni več oster, zato ga morate zamenjati.

Pozor! Z rezalnim obročem se lahko resno poškodujete!

Če so rondela pregloboko, jih morate ponovno odstraniti. Poglobitve ne smete zapolniti z izravnalno maso. Če sidro ne najde trdnega pritrdišča v podlagi, se podložka ne ugrezne. Vijak za les se v tem primeru zavrti v prazno – sidro ima napako! V tem primeru lahko sidra montirate samo v ravni liniji s površino izolacije.

Če imate pomisleke glede trdnosti podlage, izvedite preskus izvleke sider na objektu.

Opozorilo

Na lesenih podlagah moramo sidra obvezno pritrjevati v moker nanos lepila.

Napotki

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
 Telefon: 059 209 220
 Faks: 01 300 70 80
 Internet: www.caparol.si
 E-pošta: info@caparol.si